

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4825/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: SPILLVATTEN
Vattenlås, golvavlopp, ventiler
golvavlopp, golvbrunn

GOLVBRUNN PURUS S 50 L MA 75

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20, Hemsida: www.purus.se , E-post: info@purus.se , Org/VAT nr.:556361-1887	
Produkt	Golvbrunn PURUS S 50 L MA 75 tillverkad av gjutjärn och belagd med epoxi både ut- och invändigt (brunnshus) samt PP (insats, klämring och sil). Golvbrunnen är utformad med sidoutlopp med D _y 75 mm. Brunnen är försedd med en anslutningsmöjlighet för inloppsror uppifrån genom silen. Brunnen kan fås med förhöjningsring (FHP alt. FLEX). För klinkergolv kan brunnen även fås med klinkerring (PK-ring).	
Avsedd användning	Golvbrunn PURUS S 50 L MA 75 är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller trägolv med golvbeläggning av plastmatta alternativt klinker.	
Handelsnamn	PURUS S 50 L MA 75	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (<i>BBR BFS 1993:57 med ändringar t o m 2002:19</i>):	
	Spillvatten	6:621, första stycket och tredje stycket, första meningen
	Avledning av spillvattenflöde	6:6212, första meningen
	Material, utförande m.m.	6:624, första stycket, första meningen och tredje stycket
Tillhörande underlag	Monteringsanvisningar för PURUS golvbrunnar dim. 150 mm. ud-1530-2006.06. Monteringsanvisning för PK 200 rostfri, odaterad.	

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Purus Sjöbo AB, Sjöbo.
Märkning	<p><u>Golvbrunnen är märkt:</u> MA 75, S 50 L.</p> <p><u>Vattenlåsinsatsen är märkt:</u> PURUS Ran, Purus AB, RSK 711 80 82</p> <p><u>Klämringen är märkt:</u> Purus AB, RSK 714 13 15, PURUS Automatiska klämring 150 och patenterad.</p> <p><u>Silen är märkt:</u> RSK 713 84 16.</p> <p><u>Emballaget är märkt med:</u> Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Besiktningsorgan.</p>
Bedömnings- underlag	Rapport nr E3 0193A och P2 00524 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 1996-08-28. Kontrollrapport nr. P0 06884-6 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
Kommentarer	<p>Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.</p> <p>Golvbrunnen är godkänd efter kraven i SS-EN 1253-1 och NKB Produktregler nr 17 "Gulvaflob", daterade februari 1990.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-04-26 med projektnr. T100277-01.</p>
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2011-07-04.</p> <p>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.</p>



Johan Åkesson



Ronald Green

†
SITAC 1422
PURUS S 50 L MA 75
4825/90
SP