

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4826/90

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: SPILLVATTEN**  
**Vattenlås, golvavlopp, ventiler**  
**golvavlopp, golvbrunn**

## GOLVBRUNN PURUS LOD MA 75

Innehavare	Purus AB, Södergatan 7, 275 31 SJÖBO, Tel: 0416-257 00, Fax: 0416-257 20, Hemsida: <a href="http://www.purus.se">www.purus.se</a> , E-post: <a href="mailto:info@purus.se">info@purus.se</a> , Org/VAT nr.:556361-1887	
Produkt	Golvbrunn PURUS LOD MA 75 tillverkad av gjutjärn och belagd med epoxi både ut- och invändigt (brunnshus) samt PP (insats, klämring och sil). Golvbrunnen är utformad med bottenutlopp med D <sub>y</sub> 75 mm. Brunnen är försedd med en anslutningsmöjlighet för inloppsror uppifrån genom silen. Brunnen kan fås med förhöjningsring (FHP alt. FLEX). För klinkergolv kan brunnen även fås med klinkerring (PK-ring).	
Avsedd användning	Golvbrunn PURUS LOD MA 75 är avsedd för avledning av spillvatten och montering i betong- eller trägolv med golvbeläggning av plasmatta alternativt klinker.	
Handelsnamn	PURUS LOD MA 75	
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 3 BVL, i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler ( <i>BBR BFS 1993:57 med ändringar t o m 2002:19</i> ):	
	Spillvatten	6:621, första stycket och tredje stycket, första meningen
	Avledning av spillvattenflöde	6:6212, första meningen
	Material, utförande m.m.	6:624, första stycket, första meningen och tredje stycket
Tillhörande handlingar	Monteringsanvisningar för PURUS golvbrunnar dim. 150 mm ud-1530-2006.06. Monteringsanvisning för PK 200 rostfri, odaterad.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-10-30 med dnr 210-97-0648 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.	

2006-07-05

**Tg-bevis nr 4826/90**

Kontroll forts.	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Purus Sjöbo AB, Sjöbo.
Märkning	<u>Golvbrunnen är märkt:</u> LOD 75. <u>Vattenlåsinsatsen är märkt:</u> PURUS Ran, Purus AB, RSK 711 80 82. <u>Klämringen är märkt:</u> Purus AB, RSK 714 13 15, PURUS Automatiska klämring 150 och patenterad. <u>Silen är märkt:</u> RSK 713 84 16. <u>Emballaget är märkt med:</u> Boverkets inregistrerade varumärke SITAC:s ackrediteringsnummer Produktens typbeteckning Typgodkännandebevisets nummer Besiktningsorgan
Bedömnings- underlag	Rapport nr E3 0193A och P2 00524 från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Ritningsförteckning upprättad av SITAC daterad 1996-08-28. Kontrollrapport nr. P0 06884-6 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
Kommentarer	Monteringsanvisningar skall levereras med brunnen.  Golvbrunnen är godkänd efter kraven i SS-EN 1253-1 och NKB Produktregler nr 17 "Gulvaflob", daterade februari 1990.  Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2002-04-26 med Projektnr. T100278-01.
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-07-04.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

**†**  
**SITAC 1422**  
**PURUS LOD MA 75**  
**4826/90**  
**SP**



Johan Åkesson



Ronald Green