

Monteringsanvisning Purus Bolja

Vattenlåsinsats

Purus Bolja är en vattenlåsinsats med olje-/gasspärr som stänger automatiskt vid oljeutsläpp. Denna insats passar golvbrunnar med dimension 220 mm.

Produktinformation

Bolja består av 90 mm vattenlås och stänger för vätskor med densitet understigande 900 kg/m^3 och hindrar därmed olja eller annan brandfarlig vätska att rinna ut i avloppssystemet.

Vid uttorkat vattenlås är golvbrunnen stängd och Bolja hindrar alla avloppsgaser att tränga upp i lokalen.

Uttorkad brunn öppnar ej automatiskt vid vätsketillförsel. Lyft av insatsens huv och drag upp flytkroppen, samtidigt som vatten tillföres brunnen. Återmontera huv och brunnen fungerar normalt.

Rengöring

Vid oönskat vätskeutsläpp där Purus Bolja har stängt:

- 1) lyft av locket
- 2) lyft ur huv
- 3) tag ur flytkroppen och rengör ordentligt
- 4) rengör skålen med trasa/svamp och efter rengöring, montera tillbaka delarna och fyll upp vattenlåset med vatten och lyft på locket och se till att flytkroppen flyter på vattnets yta. Därefter återmontering i golvbrunnen.
- 5) efter återmontering fyll med vatten

Innehåll



