



RSK 8571853

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 160×600 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8077521

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 180×700 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8077596

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 300×900 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

Ø32 mm 90° rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 160×600 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK nummer	8571853
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS

Storlek	160×600 mm
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Med 90° böj
RSK nummer	8077521
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	180×700 mm
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Med 90° böj
RSK nummer	8077596
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	300×900 mm
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Med 90° böj