

RSK 2910784

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.



RSK 2910800

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 2000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 2910826

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 3000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK 8076341

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 225 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

PRODUKTINFORMATION

Ø32 mm rakt rör med slätände på båda sidor för utanpåliggande rördragning. Längd 1000 mm, kapbart för önskad längd. Tillverkat i ABS som är limbart.

RSK nummer 2910784

Artikels färg Vit

Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=1 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910800
Artikelns färg	Vit

Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=2 m
Tryck/flöde/temp	Max +70°C (+90°C)
Utförande	Rak

RSK nummer	2910826
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø32 mm
Funktion	Utanpåliggande rördragning
Material	ABS
Storlek	L=3 m

Tryck/flöde/temp Max +70°C (+90°C)

Utförande Rak

RSK nummer 8076341

Artikelns färg Vit

Dimension Ø32 mm

Funktion Utanpåliggande rördragning

Material ABS

Storlek 225 mm

Tryck/flöde/temp Max +70°C (+90°C)

Utförande Rak