

RSK 7152479



Golnbrunn Balder är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK 7152411

Golnbrunn F/92 B är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2

mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Balder är en golvbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil.

Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

| | |
|-------------------------|--|
| RSK nummer | 7152479 |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Bottenutlopp |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP |
| Storlek | Ø150 mm |
| Tryck/flöde/temp | 1,1 l/s |
| Utförande | Med NOOD vattenlås |
| Ytbehandling | Kallvalsad (2B) |
| Ytskikt | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |
| Övrig Info | Klämring 7141315, rostfri sil 7138332 och vattenlås NOOD 7138433 ingår som standard. |

| | |
|-------------------------|---|
| RSK nummer | 7152411 |
| Artikels färg | Rostfri |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Bottenutlopp |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP |
| Storlek | Ø150 mm |
| Tryck/flöde/temp | 1,1 l/s |
| Utförande | Med NOOD vattenlås |
| Ytbehandling | Kallvalsad (2B) |
| Ytskikt | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |
| Övrig Info | Klämring 7141315, plast sil 7138416 och vattenlås 7138448 ingår som standard. |