

RSK 7152479



Golnbrunn Balder är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

RSK 7152411

Golnbrunn F/92 B är en golnbrunn 75 mm med bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Storlek | 150 |
| RSK nummer | 7152479 |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP |
| Golvbeläggning | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Yta | Kallvalsad (2B) |
| Version | Med NOOD vattenlås |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Tryck Flöde Temp | 1,1 l/s |
| Utloppsdimension | Ø75 mm |
| Funktion | Bottenutlopp |
| Storlek | 150 |
| RSK nummer | 7152411 |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP |
| Golvbeläggning | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |
| Yta | Kallvalsad (2B) |
| Version | Med NOOD vattenlås |
| Artikelns färg | Rostfri |
| Tryck Flöde Temp | 1,1 l/s |
| Utloppsdimension | Ø75 mm |
| Funktion | Bottenutlopp |

