

RSK 7113770



Golvbrunn Freja är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 99 mm, för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Materialet är i svetsbart PEH.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Freja är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 99 mm, för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Materialet är i svetsbart PEH.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7113770
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø50 mm
Funktion	Sidoutlopp

Material	PEH
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	0,8 l/s
Utförande	Lågbyggd
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, plast sil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard. NOOD-lås passar inte.