

RSK 7102829



Golnbrunn Heavy är en golnbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golnbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Golnbrunn Heavy är en golnbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

<b>RSK nummer</b>	7102829
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404

<b>Storlek</b>	Ø220 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	3,3 l/s
<b>Utförande</b>	Med plastsil
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Övrig Info</b>	Klämring 7141340, plast sil 7138051 och plast vattenlås 7102818 ingår som standard.