

RSK 7102830



Golnbrunn Heavy är en golnbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golnbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golnbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golnbrunn Heavy är en golnbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golnbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golnbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7102830
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404

Storlek	Ø220 mm
Tryck/flöde/temp	2,2 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141340, plast sil 7138051 och plast vattenlås 7102818 ingår som standard.