

RSK 7110801



Golvbrunn Hild är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovandelen höjas med max 23 mm och kan vinklas med upp till 8° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Hild är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovandelen höjas med max 23 mm och kan vinklas med upp till 8° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer 7110801

Artikelns färg Vit

Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl