

RSK 7113588



Golvbrunn Loke är en golvbrunn med valfri anslutning 75 eller 110 mm bottenutlopp med tre extra Ø32 inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås med stänkskydd, VL-muff Ø32, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Vid installation tillsammans med Monteringsplatta 2014 ska distansringen inte användas.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Loke är en golvbrunn med valfri anslutning 75 eller 110 mm bottenutlopp med tre extra Ø32 inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås med stänkskydd, VL-muff Ø32, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Vid installation tillsammans med Monteringsplatta 2014 ska distansringen inte användas.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

**RSK nummer**

7113588

<b>Artikels färg</b>	Vit
<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75/Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	PP
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	1,4 l/s
<b>Utförande</b>	Med extra inlopp
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Övrig Info</b>	Med tre extra inlopp. Klämring 7141315, plast sil 7138416, VL-muff 32 och vattenlås 7113596 ingår som standard., XA-koppling 40, 714 61 02.