

RSK 7113544



Golvbrunn Rot är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med en låg bygghöjd på 99 mm för installation i betongbjälklag.

Golvbrunnen kan höjjusteras från 99 till 129 mm genom att vrida flänsen motsols, vid installation skall detta göras innan ingjutning. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Rot är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med en låg bygghöjd på 99 mm för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen kan höjjusteras från 99 till 129 mm genom att vrida flänsen motsols, vid installation skall detta göras innan ingjutning. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7113544
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betongbjälklag

Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, plastsil 7138446 och vattenlås 7118069 ingår som standard.