

RSK 7118095



Golvbrunn Sigex är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med tre extra inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Sigex är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med tre extra inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7118095
Artikelns färg	Rostfri
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	1,1 l/s
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Kallvalsad (2B)
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, rostfri sil 7138332 och rostfri vattenlås 7118084 ingår som standard.