

RSK 7152412



Golvbrunn F92 S är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn F92 S är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås NOOD med låsring, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Det står emot 1m vattenpelare vid bakvatten. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

**RSK nummer** 7152412

**Artikels färg** Rostfri

<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	1,0 l/s
<b>Utförande</b>	Med NOOD vattenlås
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Övrig Info</b>	Klämring 7141315, plast sil 7138416 och plast vattenlås 7138448 ingår som standard.