

RSK 7152480



Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Sigyn är en golvbrunn 75 mm med sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås NOOD, automatisk klämring och rostfri sil. Golvbrunnsvattenlåset NOOD är ett mekaniskt vattenlås som är slutet när där inte är vattentillförsel, förhindrar på så sätt odör från avloppet. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

<b>RSK nummer</b>	7152480
-------------------	---------

<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
-----------------------	---------

<b>Dimension</b>	Ø75 mm
------------------	--------

<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
<b>Storlek</b>	Ø150 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med NOOD vattenlås
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Övrig Info</b>	Klämring 7141315, rostfri sil 7138332 och vattenlås NOOD 7138433 ingår som standard.