

RSK 7118272



Golvbrunn Tor är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Golvbrunnen har en inbyggd förhöjningsring som ska sitta i sitt lägsta läge vid ingjutning. Efter ingjutning kan ovcandelen höjas med max 25 mm och kan vinklas med upp till 7° från utgångsläget. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart rostfritt golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

## PRODUKTINFORMATION

<b>Storlek</b>	130
<b>RSK nummer</b>	7118272
<b>Golvkonstruktion</b>	Betonggolv
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404, PP
<b>Golvbeläggning</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Yta</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Version</b>	Med plastsil
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Tryck Flöde Temp</b>	1,0 l/s
<b>Utloppsdimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp