

RSK 7113580



Golvbrunn Våke är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med tre extra Ø32 inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bygghöjden är 130 mm. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, VL-muff Ø32, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Vid installation tillsammans med Monteringsplatta Utgård ska distansringen inte användas.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunn Våke är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp med tre extra Ø32 inlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Bygghöjden är 130 mm. Bara ett av extra inloppen ska användas vid installation. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, VL-muff Ø32, automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Vid installation tillsammans med Monteringsplatta Utgård ska distansringen inte användas.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7113580
-------------------	---------

Artikels färg	Vit
----------------------	-----

Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	PP
Storlek	Ø150 mm
Tryck/flöde/temp	1,0 l/s
Utförande	Med extra inlopp
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
Övrig Info	Klämring 7141315, plast sil 7138416, VL-muff 32 och vattenlås 7113583 ingår som standard. Med tre extra inlopp. NOOD-lås passar inte.