

RSK 7129929



Golvbrunnsfixtur Bifrost består av 3 st ben och är utformad för montering av Purus plastgolvbrunnar med sidofästen i betongbjälklag. Benen är justerbara mellan 155 - 210 mm, vid kapning ner till 65 mm. Fötterna har fyra olika infästningsmöjligheter: spikpistol och bricka, skruv och plugg, spikplugg, EPS-spjut/isolerspik alternativt att najas fast. Passar ej följande golvbrunnar: Brage, Mini Brage, Loke, Flex samt Duschbrunn då dessa inte har sidofästen. Golvbrunnsfixtur Bifrost är utformad för montering av Purus plastgolvbrunnar med sidofästen i betongbjälklag. Benen är justerbara mellan 155 - 210 mm, vid kapning ner till 65 mm. Fötterna har fyra olika infästningsmöjligheter: spikpistol och bricka, skruv och plugg, spikplugg, EPS-spjut/isolerspik alternativt att najas fast. Passar ej följande golvbrunnar: Brage, Mini Brage, Loke, Flex samt Duschbrunn då dessa inte har sidofästen. För montering av dessa rekommenderar vi golvbrunnsfixtur Midgård.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7129929
Golvkonstruktion	Betonggolv
Material	ABS, PP
Version	Justerbar höjd
Artikels färg	Grå
Funktion	Installation i betongbjälklag

