

RSK 7129497



Golvbrunnsfixtur Nordsjön ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen fixerar golvbrunnen under bygget och ingjutningsarbetet vilket ger en korrekt installation i höjd och våg. Golvbrunnsfixturen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 4 mm i höjd och +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler.

Denna monteringsplatta passar till plastgolvbrunnar i sildimension Ø150 förutom: Saga, Rot, S-serie och MiniMax.

PRODUKTINFORMATION

Golvbrunnsfixtur Nordsjön ska alltid användas vid installation av Purus golvbrunn i betongbjälklag. Golvbrunnsfixturen fixerar golvbrunnen under bygget och ingjutningsarbetet vilket ger en korrekt installation i höjd och våg. Golvbrunnsfixturen uppfyller rekommenderade toleranskrav på installation av golvbrunn +/- 4 mm i höjd och +/- 2 mm i våg enligt gällande branschregler.

Denna monteringsplatta passar till plastgolvbrunnar i sildimension Ø150 förutom: Saga, Rot, S-serie och MiniMax.

RSK nummer	7129497
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	150
Funktion	För Ø150 mm golvbrunnar

Material	ABS
Storlek	70-250 mm
Utförande	Justerbar höjd
Övrig Info	<p>Golvbrunnsfixturen passar Purus golvbrunnar i plast med golvbrunnssil Ø150 mm och golvbrunnar i plast i S-Serien (ej låg modell). Passar inte till golvbrunnarna Saga och Rot. Kompletteras med rörstöd på anslutningsrör max 200 mm från golvbrunnens fläns.</p>