

RSK 3032533



Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Gummikoppling Flexi passar både vertikal och horisontell installation och är godkänd för dold förläggning. Materialet är UV-beständigt.

## PRODUKTINFORMATION

Gummikoppling Flexi används för att ansluta två spillvattenrör med olika dimensioner samt spillvattenrör med samma eller olika material och ytstruktur. Gummikoppling Flexi har två sidor försedda med slangklämmor för utvändig installation på spillvattenrör, som är enkel att montera på några minuter. Gummikoppling Flexi passar både vertikal och horisontell installation och är godkänd för dold förläggning. Materialet är UV-beständigt.

<b>RSK nummer</b>	3032533
<b>Artikelns färg</b>	Svart
<b>Dimension</b>	121-136/100-116 mm
<b>Funktion</b>	Övergångstätning in/utvändig
<b>Material</b>	EPDM, Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,6 bar
<b>Utförande</b>	Godkänd för dold förläggning