

## RSK 7130026

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.



## RSK 7130027

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

## RSK 7130031

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

## RSK 7130025

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

## RSK 7130028

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

## RSK 7130030

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

RSK 7130029

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

## PRODUKTINFORMATION

Tile Insert klinkerlåda tillverkad i syrafast rostfritt stål. Tile Insert är ett halkfritt galler med belastningsklass K3 (300 kg) för lättare gångtrafik/barfotavänligt.

<b>RSK nummer</b>	7130026
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	600×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker

<b>RSK nummer</b>	7130027
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404

<b>Storlek</b>	800×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker
<b>RSK nummer</b>	7130031
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1200×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker
<b>RSK nummer</b>	7130025
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)

<b>Ytskikt</b>	Klinker
<b>RSK nummer</b>	7130028
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	900×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker
<b>RSK nummer</b>	7130030
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1100×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker
<b>RSK nummer</b>	7130029
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri

<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×100 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	K3
<b>Utförande</b>	Tile Insert
<b>Ytbehandling</b>	Kallvalsad (2B)
<b>Ytskikt</b>	Klinker