

RSK 7133754

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 25 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150, samt låsanordning. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnfabrikat med sildimension 150 mm.



RSK 7133756

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 6 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150, samt låsanordning. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnfabrikat med sildimension 150 mm och mindre.

RSK 7133757

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 50 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150, samt låsanordning. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnfabrikat med sildimension 150 mm.

RSK 7133758

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 100 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150, samt låsanordning. Silens design är

utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnsfabrikat med sildimension 150 mm.

RSK 7133758

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 6 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SRF 150. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass L15, för lättare körtrafik. Passar de flesta golvbrunnsfabrikat med sildimension 150 mm och mindre.

RSK 7133760

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 25 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SRF 150, samt låsanordning. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass L15, för lättare körtrafik. Passar de flesta golvbrunnsfabrikat med sildimension 150 mm.

PRODUKTINFORMATION

Klinkerram 200×200 är tillverkad i slitstarkt rostfritt stål. Klinkerramen är 25 mm hög och levereras med en rund golvbrunnssil SR 150, samt låsanordning. Silens design är utformad för att säkerställa ett bra flöde och har belastningsklass K3. Passar de flesta golvbrunnsfabrikat med sildimension 150 mm.

RSK nummer	7133754
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Med låsanordning

Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x25 mm
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker
Övrig Info	Rostfri klinkerram utan urtag. Med låsanordning.

RSK nummer	7133756
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Med låsanordning
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x6 mm
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker
Övrig Info	Rostfri klinkerram utan urtag. Med låsanordning.

RSK nummer	7133757
Artikelns färg	Rostfri

Funktion	Med låsanordning
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x50 mm
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker
Övrig Info	Rostfri klinkerram utan urtag. Med låsanordning.

RSK nummer	7133758
Artikelns färg	Rostfri
Funktion	Med låsanordning
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x100 mm
Tryck/flöde/temp	K3
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker
Övrig Info	Rostfri klinkerram utan urtag. Fastskruvad sil.

Produktnummer	7133756F
----------------------	----------

Artikels färg	Rostfri
Funktion	Med låsanordning
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x6 mm
Tryck/flöde/temp	L15
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7133760
Artikels färg	Rostfri
Funktion	Med låsanordning
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	200x200x25 mm
Tryck/flöde/temp	L15
Utförande	Med rostfri sil
Ytbehandling	Elpolerad
Ytskikt	Klinker