

RSK 3131160



Luftningsventil 75 används för primäravluftning , dvs avluftning av stamledningen högst upp på avloppsstammen. Detta för att undvika att undertryck uppstår i systemet. Luftningsventilen placeras i ett väl ventilerat utrymme. Luftningsventilen har en luftflödeskapacitet på 35 l/sek vid ett undertryck av 250 Pa. Luftningsventilen är CE märkt och uppfyller kraven enligt SS-EN12380 B1. Levereras med en isolerhuv i frigolit för att motverka kondens.

PRODUKTINFORMATION

Luftningsventil 75 används för primäravluftning , dvs avluftning av stamledningen högst upp på avloppsstammen. Detta för att undvika att undertryck uppstår i systemet. Luftningsventilen placeras i ett väl ventilerat utrymme. Luftningsventilen har en luftflödeskapacitet på 35 l/sek vid ett undertryck av 250 Pa. Luftningsventilen är CE märkt och uppfyller kraven enligt SS-EN12380 B1. Levereras med en isolerhuv i frigolit för att motverka kondens.

RSK nummer	3131160
Artikelns färg	Vit
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Utjämnar undertryck
Material	ABS
Tryck/flöde/temp	35 l/s
Utförande	Slätända