

RSK 7138441



Översvämningsskydd Safe plastmatta har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten.

Översvämningsskyddet Safe plastmatta levereras med urtagbar automatisk luktspärren, klämring och plastspaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten.

Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Översvämningsskydd Safe plastmatta har ett 50 mm bottenutlopp och är anpassad för oavsiktlig utströmning av vatten. Översvämningsskyddet Safe plastmatta levereras med urtagbar automatisk luktspärren, klämring och plastspaltsil. Den automatiska luktspärren förhindrar att dålig lukt sprids från avloppssystemet även om luktspärren inte har vatten. Översvämningsskyddet får inte användas som vanlig golvbrunn, men kan placeras under diskbänk, ismaskin i kök eller dylikt.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer 7138441

Artikelns färg Vit

Bjälklag Betongbjälklag

Dimension	Ø50 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP
Storlek	Ø75 mm
Tryck/flöde/temp	0,4 l/s
Utförande	Med plastsil
Ytskikt	Vinyl
Övrig Info	Klämring, luktspärr och plastsil ingår.