

RSK 7115486

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.



RSK 7115487

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115488

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 50 mm sidoutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115489

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvrinn med 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvrinnen levereras med urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK 7115490

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvrinn med 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvrinnen levereras med urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

PRODUKTINFORMATION

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvrinn med 50 mm sidutlopp med låg bygghöjd på 83 mm för installation i betongbjälklag. Golvrinnen levereras med urtagbart golvrinnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvrinnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Designgolvrinnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

RSK nummer	7115486
Artikelns färg	Grå
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø50 mm

Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	600
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115487
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betongbjälklag
-----------------	----------------

Dimension	Ø50 mm
------------------	--------

Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	700
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115488
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betongbjälklag
-----------------	----------------

Dimension	Ø50 mm
------------------	--------

Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	800
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115489
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betongbjälklag
-----------------	----------------

Dimension	Ø50 mm
------------------	--------

Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	900
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7115490
Artikelns färg	Grå

Bjälklag	Betongbjälklag
-----------------	----------------

Dimension	Ø50 mm
------------------	--------

Funktion	Sidoutlopp, lågbyggande
Material	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
Storlek	1000
Tryck/flöde/temp	0,6 l/s
Utförande	Med ram utan sil
Ytskikt	Vinyl