

## RSK 7115501



Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115502

Purus Line Vinyl Plus 700 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115503

Purus Line Vinyl Plus 800 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsskenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115504

Purus Line Vinyl Plus 900 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## RSK 7115505

Purus Line Vinyl Plus 1000 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

## PRODUKTINFORMATION

Purus Line Vinyl Plus 600 är en designgolvsbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i träbjälklag eller betongbjälklag. Golvsbrunnen levereras med urtagbart golvsbrunnsvattenlås NOOD, rostfri klämram och monteringskit för betongbjälklag. Golvsbrunnsvattenlåset NOOD hindrar luktspridning även om vattenlåset torkar ut. Monteringsckenor för träbjälklag köps separat. Designgolvsbrunnen ska monteras minst 200 mm från vägg.

<b>RSK nummer</b>	7115501
-------------------	---------

<b>Artikels färg</b>	Grå
----------------------	-----

<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	600
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med ram utan sil
<b>Ytskikt</b>	Vinyl

<b>RSK nummer</b>	7115502
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	700
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med ram utan sil
<b>Ytskikt</b>	Vinyl

<b>RSK nummer</b>	7115503
<b>Artikelns färg</b>	Grå

<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	800
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med ram utan sil
<b>Ytskikt</b>	Vinyl

<b>RSK nummer</b>	7115504
<b>Artikelns färg</b>	Grå
<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	900
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med ram utan sil
<b>Ytskikt</b>	Vinyl

<b>RSK nummer</b>	7115505
<b>Artikelns färg</b>	Grå

<b>Bjälklag</b>	Betong/Trä
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	ABS, PP, Rostfritt stål 1.4301
<b>Storlek</b>	1000
<b>Tryck/flöde/temp</b>	0,8 l/s
<b>Utförande</b>	Med ram utan sil
<b>Ytskikt</b>	Vinyl