

RSK 7098869

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098870

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098871

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098872

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för

betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098874

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098876

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098877

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098878

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098873

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098875

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett gavelutlopp och är avsedd för betonggolv som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7098869
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098870
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098871
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098872
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098874
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098876
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098877
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098878
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098873
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

RSK nummer	7098875
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Gavelutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
600x100	602x101	66,3
800x100	802x101	66,3
900x100	902x101	66,3
1000x100	1002x101	66,3
1100x100	1102x101	71,3
1200x100	1202x101	71,3
1400x100	1402x101	71,3
1500x100	1502x101	71,3
2000x100	2002x101	76,3
2500x100	2502x101	76,3

