

RSK 7098959



Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098960

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 800×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098961

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 900×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098962

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098963

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1100×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098964

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1200×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098965

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1400×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt

brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098966

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 1500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098967

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2000×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK 7098968

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 2500×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

Purusränna 100 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 600×100 mm med ett mittutlopp och är avsedd för klinkergolv med limfläns som ytskikt. Golvrännan behöver kompletteras med sil/galler beroende på miljö samt brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål.

RSK nummer	7098959
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker

RSK nummer	7098960
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×100 mm

Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098961
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098962
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×100 mm

Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098963
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098964
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×100 mm

Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098965
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098966
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×100 mm

Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098967
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×100 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Klinker
RSK nummer	7098968
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×100 mm

Utförande

Glöm ej galler/sil/utloppshus

Ytbehandling

Betad

Ytskikt

Klinker