

## RSK 7098861



Purusränna 100 modul T-kors 65 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 65 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## RSK 7098862

Purusränna 100 modul T-kors 80 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 80 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

## RSK 7098863

Purusränna 100 modul T-kors 95 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 95 mm samt längd 500×500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med

galler beroende på miljö samt  
brunnsunderdel. Totalhöjden med  
skruvförband är 129 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna 100 modul T-kors 65 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har en kanalhöjd på 65 mm samt längd 500x500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

<b>RSK nummer</b>	7098861
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500x500x100 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Betong
<b>RSK nummer</b>	7098862
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag

<b>Dimension</b>	Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm
<b>Funktion</b>	Med fall
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500x500x100 mm
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Betong

**RSK nummer** 7098863

**Artikelns färg** Rostfri

**Bjälklag** Betongbjälklag

**Dimension** Botten/sida Ø75 alt. Ø110 mm

**Funktion** Med fall

**Material** Syrafast rostfritt stål 1.4404

**Storlek** 500x300x100 mm

**Utförande** Glöm ej galler/sil

**Ytbehandling** Betad

**Ytskikt** Betong