


RSK 7097006

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan levereareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097007

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan levereareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097008

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan levereareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103020

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103024

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103021

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103022

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i

betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103023

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103025

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103026

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan leverareas med

ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103027

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan levereareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103028

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för massagolv som ytskikt. Golvrännan levereareas med ursparingslister på vidhäftningsflänsar och behöver kompletteras med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7097006
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7097007
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7097008
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103020
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103024
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1300×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103021
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103022
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103023
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103025
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103026
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103027
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm

Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7103028
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3

