

RSK 7097012

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097013

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7097014

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för vinylgolv som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103056

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i

syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103060

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103057

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103058

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre

belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103059

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103061

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103062

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103063

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

RSK 7103064

Purusränna 150 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan har mittenutlopp och är avsedd för plastmatta som ytskikt. Komplettera med brunnsunderdel i plast eller syrafast rostfritt stål och galler för högre belastningsklasser eller sil för K3 (300 kg) belastning.

PRODUKTINFORMATION

RSK nummer	7097012
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	800×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7097013
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7097014
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1200×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103056
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103060
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1300×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103057
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	600×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103058
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	900×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103059
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1100×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103061
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1400×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103062
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	1500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103063
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2000×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad

Ytskikt	Vinyl

RSK nummer	7103064
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Botten/sida Ø50, Ø75, Ø110 mm
Funktion	Mittutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	2500×150 mm
Utförande	Glöm ej galler/sil/utloppshus
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Vinyl

Dimension (mm)	LxW (mm)	H (mm)
500x150	502x151	66,3
600x150	602x151	66,3
800x150	802x151	66,3
900x150	905x151	66,3
1000x150	1002x151	66,3
1100x150	1102x151	71,3
1200x150	1202x151	71,3
1300x150	1302x151	71,3
1400x150	1402x151	71,3
1500x150	1502x151	71,3
2000x150	2002x151	76,3
2500x150	2502x151	76,3



