

RSK 7098767



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø110 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x200 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098769

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø110 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x200 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø110 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x200 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK nummer

7098767

Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	300x300x200 mm
Tryck/flöde/temp	3,4 l/s
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Massa

RSK nummer	7098769
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Sidoutlopp
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500x300x200 mm
Tryck/flöde/temp	3,4 l/s
Utförande	Glöm ej galler/sil
Ytbehandling	Betad

Ytsikt

Massa