

## RSK 7098766



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## RSK 7098768

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 500x300x150 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp Ø75 mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är 300x300x150 och är avsedd för massagolv som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

**RSK nummer**

7098766

<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	300x300x150 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	1,3 l/s
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Massa

<b>RSK nummer</b>	7098768
<b>Artikels färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	500x300x150 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	1,3 l/s
<b>Utförande</b>	Glöm ej galler/sil
<b>Ytbehandling</b>	Betad

**Ytsikt**

Massa