

RSK 7098770



Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp $\varnothing 75$ mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är $300 \times 300 \times 150$ och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK 7098772

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp $\varnothing 75$ mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är $500 \times 300 \times 150$ och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

PRODUKTINFORMATION

Purusränna kombo är tillverkad i syrafast rostfritt stål med sidoutlopp $\varnothing 75$ mm för installation i betongbjälklag. Golvrännan är $300 \times 300 \times 150$ och är avsedd för plastmatta som ytskick. Det finns alltid kvarstående vatten i rännan, ca 50 mm vatten bildar vattenlåset i rännans botten och är försedd med renspropp. Golvrännan kräver ett närmast kontinuerligt flöde för att fungera tillfredsställande. Olämplig i miljöer som ställer hygienkrav.

RSK nummer

7098770

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Artikels färg | Rostfri |
| Bjälklag | Betongbjälklag |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 300x300x150 mm |
| Tryck/flöde/temp | 1,3 l/s |
| Utförande | Glöm ej galler/sil |
| Ytbehandling | Betad |
| Ytskikt | Vinyl |

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| RSK nummer | 7098772 |
| Artikels färg | Rostfri |
| Bjälklag | Betongbjälklag |
| Dimension | Ø75 mm |
| Funktion | Sidoutlopp |
| Material | Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| Storlek | 500x300x150 mm |
| Tryck/flöde/temp | 1,3 l/s |
| Utförande | Glöm ej galler/sil |
| Ytbehandling | Betad |

Ytskikt

Vinyl