

## RSK 7098744



Purusränna spalt modul 60-75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 60 mm respektive 75 mm samt en längd på 1000 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## RSK 7098745

Purusränna spalt modul 75-90 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 75 mm respektive 90 mm samt en längd på 1000 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## RSK 7098746

Purusränna spalt modul 95-105 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 95 mm respektive 105 mm samt en längd på 1000 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098747

Purusränna spalt modul 105-120 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 105 mm respektive 120 mm samt en längd på 1000 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Purusränna spalt modul 60-75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 60 mm respektive 75 mm samt en längd på 1000 mm. Spaltrännen levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

<b>RSK nummer</b>	7098744
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×20 mm
<b>Utförande</b>	20 mm spalt, utan galler
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker

<b>RSK nummer</b>	7098745
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×20 mm
<b>Utförande</b>	20 mm spalt, utan galler
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker

<b>RSK nummer</b>	7098746
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	1000×20 mm
<b>Utförande</b>	20 mm spalt, utan galler
<b>Ytbehandling</b>	Betad
<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker

<b>RSK nummer</b>	7098747
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag
<b>Material</b>	Syrafast rostfritt stål 1.4404

**Storlek**

1000×20 mm

**Utförande**

20 mm spalt, utan galler

**Ytbehandling**

Betad

**Ytskikt**

Betong/Massa/Klinker