

RSK 7098748



Purusränna spalt modul 75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 75 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098749

Purusränna spalt modul 90 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 90 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK 7098750

Purusränna spalt modul 105 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 105 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

PRODUKTINFORMATION

Purusränna spalt modul 75 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Spaltrännen är avsedd för betonggolvs, massagolvs och klinkergolvs utan tätskikt. Purusränna spalt modul är endast 20 mm bred, har en kanalhöjd på 75 mm samt längd 500×500 mm. Purusränna spalt modul levereras med packning och skruvförband för montering. Totalhöjden med skruvförband är 124 mm.

RSK nummer	7098748
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×500 mm
Utförande	20 mm spalt, utan galler
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker

RSK nummer	7098749
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×500 mm
Utförande	20 mm spalt, utan galler
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker

RSK nummer	7098750
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	500×500 mm
Utförande	20 mm spalt, utan galler
Ytbehandling	Betad
Ytskikt	Betong/Massa/Klinker