

RSK 7508049



Sandfång V220 är tillverkad i rostfritt stål med G40 invändig gänga vid inlopp och  $\varnothing 40$  anslutning vid utlopp. Sandfånget är försett med lösttagbart uppsamlingskärl som fästes med snäpplås. Sandfånget är utformat för att stoppa deponering av sand som spolats ut genom utloppet och blockerar avloppsrör. Fasta partiklar separeras från vatten och leds tillbaka och stannar i botten på behållaren. Sandfång placeras vanligtvis i anslutning med rostfria arbetsbänkar och tvättrännor. Används där grovrengöring förekommer, t.ex. industri, verkstad eller liknande. Levereras med två olika plaströr som möjliggör flexibel anslutning, antingen rak eller  $90^\circ$  vid utloppet.

## PRODUKTINFORMATION

Sandfång V220 är tillverkad i rostfritt stål med G40 invändig gänga vid inlopp och  $\varnothing 40$  anslutning vid utlopp. Sandfånget är försett med lösttagbart uppsamlingskärl som fästes med snäpplås. Sandfånget är utformat för att stoppa deponering av sand som spolats ut genom utloppet och blockerar avloppsrör. Fasta partiklar separeras från vatten och leds tillbaka och stannar i botten på behållaren. Sandfång placeras vanligtvis i anslutning med rostfria arbetsbänkar och tvättrännor. Används där grovrengöring förekommer, t.ex. industri, verkstad eller liknande. Levereras med två olika plaströr som möjliggör flexibel anslutning, antingen rak eller  $90^\circ$  vid utloppet.

<b>RSK nummer</b>	7508049
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	G40
<b>Effekt/Eldata</b>	2,7 l

**Material** Rostfritt stål 1.4301

**Tryck/flöde/temp** 0,75 l/s

**Utförande** Inv. gänga

**Ytbehandling** Elpolerad