

RSK 7152516



Spygatt Brage är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Spygatt Brage är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7152516
Artikelns färg	Vit
Bjälklag	Betong/Trä
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP
Storlek	Ø150 mm

Tryck/flöde/temp

1,1 l/s

Utförande

Med plastsil

Ytskikt

Betong/Massa/Klinker/Vinyl

Övrig Info

Klämring 7141315 och plastsil 7138446
ingår som standard.