

RSK 7152423



Spygatt Heavy 110 E är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Spygatt Heavy 110 E är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

| | |
|----------------------|----------------|
| RSK nummer | 7152423 |
| Artikels färg | Svart |
| Bjälklag | Betongbjälklag |
| Dimension | Ø110 mm |
| Funktion | Bottenutlopp |
| Material | Gjutjärn , PP |

| | |
|-------------------------|---|
| Storlek | Ø220 mm |
| Tryck/flöde/temp | 2,4 l/s |
| Utförande | Med plastsil |
| Ytbehandling | Epoxibelagd |
| Ytskikt | Betong/Massa/Klinker/Vinyl |
| Övrig Info | Klämring 7141340, plast sil 7138051 ingår som standard. |