

RSK 7102832



Spygatt Heavy är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Spygatt Heavy är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

<b>RSK nummer</b>	7102832
<b>Artikelns färg</b>	Rostfri
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Material</b>	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
<b>Storlek</b>	Ø220 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	2,2 l/s

**Utförande**

Med plasticsil

**Ytbehandling**

Kallvalsad (2B)

**Övrig Info**

Klämring 7141340, plast sil 7138051  
ingår som standard.