

RSK 7152402



Spygatt Lod MA är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Spygatt Lod MA är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7152402
Artikels färg	Svart
Bjälklag	Betongbjälklag, Träbjälklag
Dimension	Ø75 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	Gjutjärn , PP

Storlek

Ø150 mm

Tryck/flöde/temp

1,1 l/s

Utförande

Med plastsil

Ytbehandling

Epoxibelagd

Ytskikt

Betong/Massa/Klinker/Vinyl