

RSK 7118103



Spygatt Rens är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

PRODUKTINFORMATION

Spygatt Rens är en golvbrunn med 110 mm bottenutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

RSK nummer	7118103
Artikelns färg	Rostfri
Bjälklag	Betongbjälklag
Dimension	Ø110 mm
Funktion	Bottenutlopp
Material	PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404
Storlek	Ø150 mm

Utförande

Med plastsil

Ytbehandling

Kallvalsad (2B)

Övrig Info

Klämring 7141315 och plast sil 7138416
ingår som standard.