

RSK 7152415



Spygatt S/50L MA är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

## PRODUKTINFORMATION

Spygatt S/50L MA är en golvbrunn med 75 mm sidoutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Spygatten är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.

<b>RSK nummer</b>	7152415
<b>Artikels färg</b>	Svart
<b>Bjälklag</b>	Betongbjälklag, Träbjälklag
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Funktion</b>	Sidoutlopp
<b>Material</b>	Gjutjärn , PP

**Storlek**

Ø150 mm

**Tryck/flöde/temp**

1,0 l/s

**Utförande**

Med plastsil

**Ytbehandling**

Epoxibelagd

**Ytskikt**

Betong/Massa/Klinker/Vinyl