

## RSK 7152481



Spygatt Tor är en golvbrunn med 50 mm sidoutlopp för installation i betongbjälklag. Spygatten levereras med automatisk klämring och plastsil. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

Den automatiska klämringen används till både tätskikt och plastmatta. Den är en självjusterande klämring för plastmattor med tjocklek 1,5 mm till 2 mm.



## PRODUKTINFORMATION

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>RSK nummer</b>       | 7152481                            |
| <b>Artikelns färg</b>   | Rostfri                            |
| <b>Funktion</b>         | Sidoutlopp                         |
| <b>Golvbeläggning</b>   | Klinker                            |
| <b>Golvkonstruktion</b> | Betongbjälklag                     |
| <b>Material</b>         | PP, Syrafast rostfritt stål 1.4404 |
| <b>Storlek</b>          | Ø130 mm                            |
| <b>Tryck Flöde Temp</b> | 0,5 l/s                            |
| <b>Utloppsdimension</b> | Ø50 mm                             |

**Version**

Med plastsil

**Yta**

Kallvalsad (2B)

