


## RSK 7102172



Golvbrunn Lod MA är en golvbrunn med 75 mm bottenutlopp för installation i trä- eller betongbjälklag. Golvbrunnen levereras med ett urtagbart golvbrunnsvattenlås, automatisk klämring och plastsil. Materialet är epoxybelagt gjutjärn. Golvbrunnen är försedd med ett skyddslock som är avsett för att förhindra gjutning och flytspackel från att komma ner i golvbrunnen.

- Ljudabsorberande och brandsäker
- Golvbrunnen levereras komplett med automatisk klämring, vattenlås och sil
- Urtagbart golvbrunnsvattenlås för enkel rengöring
- Den automatiska klämringen medför att ingen o-ring eller lösa skruvar behövs användas vid installation
- Golvbrunnssilen är utformad så att man ej får något kvarstående vatten runt silen



## Produktinformation

<b>Ytskikt</b>	Betong/Massa/Klinker/Vinyl
<b>Serie</b>	Golvbrunnar Ø150
<b>Bjälklag</b>	Träbjälklag, Betonggol
<b>Funktion</b>	Bottenutlopp
<b>Dimension</b>	Ø75 mm
<b>Tryck/flöde/temp</b>	1,1 l/s
<b>BIM objekt</b>	Nej
<b>Färg</b>	Svart
<b>Material</b>	PP, Gjutjärn