

RSK 7098857



Purusrännan 100 modul 95-110 är en golvränna tillverkad i syrafast rostfritt stål för installation i betongbjälklag. Golvrännan är avsedd för betonggolv, massagolv och klinkergolv utan tätskikt. Golvrännan är 100 mm bred, har ett inbyggt fall varav kanalhöjden är 95 mm respektive 110 mm samt en längd på 2500 mm. Golvrännan levereras med packning och skruvförband för montering men behöver kompletteras med galler beroende på miljö samt brunnsunderdel. Totalhöjden med skruvförband är 129 mm.

- Smal ränna med hög flödeskapacitet och låg inbyggnadshöjd
- Hygienisk konstruktion
- Kan kundanpassas
- Flera fästelement längs med hela rännan för snabb och smidig installation
- Passar i storkök, sjukhus, spa-anläggningar, garage och industrimiljöer



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1

Produktinformation

Ytskikt	Betong
Serie	Purusrännan 100 modul
Bjälklag	Betonggolvet
Standard	SS-EN1253
Utförande	Glöm ej galler/sil
Yta	Betad
BIM objekt	Nej
Storlek	2500x100 mm
Färg	Rostfri
Material	Syrafast rostfritt stål 1.4404